

## 【碁優還原系統 網路版– 注意事項】

在安裝碁優還原系統之前請先確認電腦系統已經完成以下所述，您也可以參考「安裝教學手冊」或詳細的「使用手冊」來進行安裝。

1. 新主機請進入 BIOS 將 SATA Mode 設為 AHCI、Secure Boot 設為 Disabled、OS type 設為 Other OS、Launch CSM<sup>\*註1</sup> 設為 Always 或 Enabled。目前各廠商的 BIOS 設置名稱略有不同，請參閱原廠說明書。
  2. 為方便新機部署，請將網路開機(PXE)功能開啟<sup>\*註2</sup>；若主機有雙網卡，請關閉其中一張沒用到的網卡。
  3. 還原軟體不支援磁碟陣列模式，若 BIOS 內的設定為 RAID 或 IRST Mode，請更改為 AHCI Mode。
  4. M2 版還原可支援 M.2 PCIe SSD / SATA SSD / HDD，並同時支援二顆硬碟的還原保護；在安裝還原前，請確保二顆硬碟都已經裝上，副硬碟若尚未格式化，可在安裝還原前先將分割區給切好，並進行格式化後再安裝還原。
  5. M2 版還原需安裝在 GPT 系統上，保護的磁區大小分割不可超過 499GB，以免無法正確安裝 CPR 還原系統。
  6. 各家廠商出廠之電腦系統、或 Windows 放置在 C 槽後修復磁區，請先製作備份檔後將這些隱藏磁區移除，避免安裝過程有誤，導致系統損毀。
  7. 若要建立多重系統，可利用還原軟體內建的「系統對拷」的功能，將原系統複製出另一個開機系統，複製前請先確認您的硬碟剩餘可用空間，以免無法複製。
  8. 請關閉 Windows 作業系統的 系統保護 功能。
  9. 請關閉 Windows 作業系統的 使用者帳戶控制 (UAC) 功能。
  10. 請關閉 Windows 作業系統的 休眠 功能。
  11. Windows Update 在更新完畢後，請將 Update 關閉，避免系統一直不停地重覆更新或開機出現修復、當機等異常。
  12. 若有安裝防毒軟體請定期更新病毒碼以免系統不停下載病毒碼，而拖慢系統開關機速度。
  13. 安裝防火牆軟體請將碁優還原系統軟體加入 白名單 中，以免阻擋無法進行註冊或遠端控制等功能。
  14. 碁優還原軟體 需要使用最高權限執行，若設為普通帳戶會使程式運行出現問題。
-

註1：Intel®第10代主機，原廠已將 CSM 選項去除，因此 BIOS 裡就不會有 Launch CSM 相關選項。

註2：新的 UEFI BIOS 因無 CSM 選項，請開啟 Network Stack 功能，使用 UEFI IPv4 的方式來進行 PXE 連線。